

Flex
BIDENSIDADE



030

CA: 16479

Cor: Preta
Numeração: 33 ao 46
Comprimento: 28,5 cm
Altura do cano: 8,5 cm
Peso por par: 0,665 kg
Garantia: 3 meses
(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Sapato de segurança em couro relax, com fechamento em cadarço, sem biqueira de segurança e solado bidensidade injetado direto ao cabedal.

SEGMENTOS:



Construção civil



Indústria



Petroliero



Frentista



Serviços em geral

CABEDAL:

Confeccionado em couro relax, costura simples dupla, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção, cadarço em poliéster 1 m.

PALMILHA:

Palmita de montagem em não tecido costurada com sistema strobil, sobrepalmita em EVA como espessura de 3 mm trazendo maior conforto ao utilizador.

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 29 cm x 44 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 60 cm x 30 cm x 53,5 cm.

SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto. E a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão. Solado com estabilizador, sistema antiproração, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

BIQUEIRA:

Sem biqueira de segurança (Resina Termoconformada).

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos, áreas energizadas e onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos.

OBSERVAÇÃO:

OB: Ocupacional Básico.

SRA: Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)