

**BOTAS  
PVC**



### SEGMENTOS:



Frigorífico



Limpeza



Agricultura



Serviços em geral

### CABEDAL:

Cabedal tipo D, montagem por sistema de injeção por extrusão, classificação II (Inteiro polimérico).

### SOLADO:

Solado monodensidade com ressaltos, solado resistente à ação de óleo combustível. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento.

### BIQUEIRA:

Sem biqueira de segurança.

### FORRO:

Forração simples em poliéster

### RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio.

### APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

### EMBALAGEM:

#### INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 50 cm x 50 cm.

#### COLETIVA:

Caixa de papelão 32 cm x 32 cm x 42 cm.

### OBSERVAÇÃO:

**OB:** Ocupacional básico.

**FO:** Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**SRA:** Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

**215SA**

**CA: 51055**

**Cor:** Preta

**Numeração:** 33/34 ao 44/45

**Comprimento:** 27,5 cm

**Altura do cano:** 35 cm

**Peso por par:** 1,50 kg

**Garantia:** 3 meses

(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

### DESCRÍÇÃO TÉCNICA:

Calçado ocupacional tipo bota abaiixo do joelho, cano alto, constituída de policloreto de vinila (PVC).

**Opcional:**

Polaina em poliéster com fechamento em cadarço.