



TP053P

CA: 40130

Cor: Preto

Numeração: 33 ao 46

Comprimento: 28,5 cm

Altura do cano: 8,5 cm

Peso por par: 0,665 kg

Garantia: 3 meses

(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Sapato de segurança em couro nobuck, com fechamento em cadarço, com biqueira de segurança e solado bidensidade injetado direto ao cabedal.

SEGMENTOS:



Indústria



Petroliífero



Lazer



Serviços em geral

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck, costura simples dupla, fechamento em cadarço, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel, sobrepalmilha em EVA como espessura de 3 mm trazendo maior conforto ao utilizador.

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Caixa modelo cartucho 32 cm x 19 cm x 11 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 62,5 cm x 33 cm x 39,5 cm.

SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto. E a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

BIQUEIRA:

Biqueira PVC (Polipropileno).

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos, áreas energizadas e onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos.

OBSERVAÇÃO:

OB: Ocupacional Básico.

SRA: Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).