

**TP090****CA: 40130****Cor:** Preto**Numeração:** 33 ao 46**Comprimento:** 28,5 cm**Altura do cano:** 8,5 cm**Peso por par:** 0,665 kg**Garantia:** 3 meses(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos
calçados com a numeração 40,
podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Sapato de segurança em couro liso, modelo blatt com fechamento em cadarço, sem biqueira de segurança e solado bidensidade injetado direto ao cabedal.



SEGMENTOS:



Construção civil

Indústria

Petroliífero

Serviços em geral

CABEDAL:

Confeccionado em couro liso, costura simples dupla, fechamento em cadarço, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel, sobrepalmilha em EVA como espessura de 3 mm trazendo maior conforto ao utilizador.

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 29 cm x 44 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 60 cm x 30 cm x 53,5 cm.

SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto. E a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

BIQUEIRA:

Sem biqueira de segurança (Resina Termoconformada).

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos, áreas energizadas e onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos.

OBSERVAÇÃO:

E: Absorção de energia na área do salto (calcanhar).

FO: Resistente a Óleo Combustível.

OB: Ocupacional Básico.

SRA: Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).