



# TP065

CA: 29391

**Cor:** Preto

**Numeração:** 35 ao 45

**Comprimento:** 28,5 cm

**Altura do cano:** 13,5 cm

**Peso por par:** 0,665 kg

**Garantia:** 3 meses

(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

## DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Botina de segurança em couro liso, com fechamento em elástico, sem biqueira de segurança e solado monodensidade injetado direto ao cabedal.

### SEGMENTOS:



Construção civil



Agricultura



Lazer



Serviços em geral

### CABEDAL:

Confeccionado em couro liso, costura simples dupla, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel, sobrepalmilha em EVA como espessura de 3 mm trazendo maior conforto ao utilizador.

### APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

### EMBALAGEM:

#### INDIVIDUAL:

Caixa modelo cartucho 32 cm x 19 cm x 11 cm.

#### COLETIVA:

Caixa de papelão 62,5 cm x 33 cm x 39,5 cm.

### SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido monodensidade, injetado diretamente no cabedal. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

### BIQUEIRA:

Sem biqueira de segurança (Resina Termoconformada).

### RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos, áreas energizadas e onde ocorra queda de objetos sobre os artelhos.

### OBSERVAÇÃO:

**OB:** Ocupacional Básico.

**SRA:** Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)